



SUDCOLORSTUCCO

Versione 2012

Stucco in pasta

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Stucco in pasta di finitura per interni, permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti, ideale per la preparazione alla tinteggiatura di cartongesso, trmazzi in gesso o blocchi in cls cellulare. Eccezionale potere riempitivo, ottima facilità applicativa e perfetta carteggiabilità. Può essere fornito alla fragranza di limone, percettibile già in fase di applicazione, e successivamente durante l'essiccazione.	Asportare parti friabili o inconsistenti, pulire bene eliminando tracce di sporco, olii o grassi. Applicare a basso spessore, in più mani

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Pasta tixotropica densa di colore bianco, pronta all'uso Resa teorica: Variabile secondo lo spessore (4-5 mq/kg) Essiccazione: 2-4 ore con umidità relativa 50% Carteggiatura: 12 ore Aderenza: Ottima Sovraverniciabilità: 24 ore	Con spatola metallica o taloscia. Carteggiare ad essiccazione completa.

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Temperatura d'impiego tra +5 / +30 °C	12 mesi nella confezione, integra al riparo di sbalzi termici

IMBALLO	LEGENDA
Secchiello da Kg. 20 – 4	Per la pulizia degli attrezzi usare solo acqua

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.