



# SUDCOLORSTUCCO

**Versione 2012**

**Stucco in pasta airless**

| <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>PREPARAZIONE</b>  |
|---|--|
| Stucco in pasta di finitura per interni, permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti, ideale per la preparazione alla tinteggiatura di cartongesso, tramezzi in gesso o blocchi in cls cellulare. Eccezionale potere riempitivo, ottima facilità applicativa e perfetta carteggiatura. Può essere fornito alla fragranza di limone, percettibile già in fase di applicazione, e successivamente durante l'essiccazione. | Asportare parti friabili o inconsistenti, pulire bene eliminando tracce di sporco, olii o grassi. Applicare a basso spessore, in più mani. |

| <b>DATI TECNICI</b>   | <b>POSA IN OPERA</b>   |
|---|--|
| Pasta tixotropica semi-densa di colore bianco, pronta all'uso<br>Resa teorica: Variabile secondo lo spessore ( 4-5 mq/kg)<br>Essiccazione: 24 ore con umidità relativa 80%<br>Carteggiatura: dopo essiccazione<br>Aderenza: Ottima<br>Sovraverniciabilità: 24 ore | Con macchinario Airless: Proiettare direttamente il prodotto sulla superficie incrociandolo, il prodotto non cola e rende facile l'operazione di stesura. Si raccomanda applicare il prodotto in eccesso (evitando la sovraccarica) per poi procedere a sgrassare e carteggiare il supporto, fino ad ottenere una superficie liscia e uniforme. Una volta asciutto carteggiare con carta dalla granulometria fine. |

| <b>AVVERTENZE</b>                     | <b>STOCCAGGIO</b>                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Temperatura d'impiego tra +5 / +30 °C | Temperatura d'impiego tra +5 / +30 °C |

| <b>IMBALLO</b>                              | <b>LEGENDA</b>                                  |
|---|---|
| Secchiello da Kg. 20 su bancale da 33 pezzi | Per la pulizia degli attrezzi usare solo acqua. |

*La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.*