



EUROLUX

Versione 2012

Idropittura igienizzante antimuffa

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
<p>Idropittura supercoprente, igienizzante ad ampio spettro antimuffa. Il suo principio attivo, oltre a neutralizzare sul nascere, la vita ai microrganismi presenti sui supporti, svolge un'efficace azione preventiva nei confronti degli stessi. Il suo utilizzo è particolarmente idoneo in ambienti ospedalieri, scolastici, laboratori dolciari, caseifici, bagni, cucine ed in tutti quei ambienti dove è indispensabile un'assoluta igiene.</p>	<p>Pulire le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, chiudere piccoli fori o fessure con il nostro Sudcolorstucco, lasciare asciugare, carteggiare, ed infine applicare una mano di primer Fissativo.</p>
DATI TECNICI	POSA IN OPERA
<p>Aspetto: liquido denso Colore: bianco (Colorabile con i più comuni sistemi intometrici) Lavabilità: eccellente Resa: mq. 80-90 per confezione da lt. 13, in funzione dell'assorbimento. Consumo: 0,14 lt. per mq. circa Peso specifico Kg/lt 1,550</p>	<p>Superfici nuove: Applicare un mano di Fissativo, diluito in funzione del tipo supporto, mediamente 1:8 Superfici già trattate: Asportare manualmente con uno strofinaccio imbevuto di Deterlux, le muffe presenti nel supporto, ed lasciare agire per 24 ore. Applicare una mano di Isocril antimuffa a rullo o pennello, diluito con acqua, mediamente al 100%. Attendere 4-6 ore per la sovraverniciatura. Stendere con rullo o pennello una prima mano di Eurolux, diluita al 50%. Attendere 6-8 ore ed applicare la seconda mano, diluita al 25% .</p>
AVVERTENZE	STOCCAGGIO
<p>Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a +5°C ed inferiori a +35°C.</p>	<p>Conservare, in confezione integra lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 12 mesi. Teme il gelo</p>
IMBALLO	LEGENDA
<p>Secchielli da lt. 13 - 5 - 2,50 .</p>	<p>I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.</p>

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.