



# IDROMAX

**Versione 2011**

*Idropittura lavabile per interni*

| <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>PREPARAZIONE</b>  |
|---|--|
| Idropittura lavabile per interni a alto potere coprente e ottimo punto di bianco, con effetto opaco, formulata a base di resina vinilica, cariche selezionate, additivi vari. Indicata per la tinteggiatura di supporti a base gesso o cemento. | Pulire le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, chiudere piccoli fori o fessure con il nostro Sudcolorstucco, lasciare asciugare, carteggiare, ed infine applicare una mano di primer Isocril, dopo 12 ore proseguire con la tinteggiatura. |

| <b>DATI TECNICI</b>   | <b>POSA IN OPERA</b>   |
|---|--|
| Colore: bianco opaco (Colorabile con i più comuni sistemi tintometrici)<br>Lavabilità: buona<br>Resa: mq. 60 circa, per confezione da lt. 13, in funzione dell'assorbimento.<br>Consumo: 0,28 lt. per mq. circa | Diluire il prodotto con acqua nella misura del 45%, per la prima mano, e del 30% per la seconda mano, lasciando trascorrere 6 ore tra la prima e la seconda mano. Applicabile a spruzzo, pennello o rullo a pelo lungo. Per la pulizia degli attrezzi, usare solo acqua. |

| <b>AVVERTENZE</b>   | <b>STOCCAGGIO</b>  |
|---|--|
| Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a +5°C ed inferiori a +30°C. | Conservare in confezione integra lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 12 mesi.<br>Teme il gelo. |

| <b>IMBALLO</b>                  | <b>LEGENDA</b>   |
|---------------------------------|--|
| Secchielli da lt. 13 - 5 - 2,50 | I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa. |

*La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.*