



STELLA

Versione 2012

Idropitture traspirante per interni

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Idropittura semilavabile per interni, a medio potere coprente con effetto opaco, formulata a base di resina vinilica, cariche selezionate, additivi vari. Indicata per la tinteggiatura di supporti a base gesso o cemento.	Pulire le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, chiudere piccoli fori o fessure con il nostro Sudcolorstucco, lasciare asciugare, carteggiare, ed infine applicare una mano di primer Fissativo, dopo 12 ore proseguire con la tinteggiatura.

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Colore: bianco opaco (Colorabile con i più comuni sistemi tintometrici) Lavabilità: buona Resa: mq. 60 per confezione da lt. 13, in funzione dell'assorbimento. Consumo: 0,21 lt. per mq. circa	Diluire il prodotto con acqua nella misura del 40%, per la prima mano, e del 30% per la seconda mano, lasciando trascorrere 6 - 8 ore tra la prima e la seconda mano. Applicabile a spruzzo, pennello o rullo a pelo lungo. Per la pulizia degli attrezzi, usare solo acqua.

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a +5°C ed inferiori a +35°C.	Conservare, in confezione integra lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 12 mesi. Teme il gelo.

IMBALLO	LEGENDA
Secchielli da lt. 13 - 5 - 2,50 .	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.