



LARSILOX

Scheda tecnica

Versione 1/2010

RIVESTIMENTO SILOSSANICO A SPESSORE

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Rivestimento murale per esterno con effetto rasato, a base di resine acriliche e silossaniche, sabbie selezionate, ossidi di ferro e vari additivi specifici. Ideale per la protezione e coloritura di supporti cementizi o calce/cemento, rifiniti a civile, assicurando ottima idrorepellenza e massima traspirabilità, unitamente ad uniformità cromatica. Particolarmente indicato in zone ad elevata esposizione agli agenti atmosferici (salsedine, muffa).	I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di efflorescenze saline, oli e grassi. Ripristinare eventuali parti mancanti con adeguati prodotti. Per una migliore finitura estetica, rasare la superficie con LARCEMIX.
DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Colore: bianco e tinte di cartella Granulometria massima - fine: <> 1 mm. . media: <> 1,2 mm. . grossa: <> 1,5 mm. Acqua d'impasto: pronto all'uso (eventuale max 1%) Ph: alcalino Incidenza fine : 1,8 kg/mq . media: 2,1 kg/mq . grossa: 2,5 kg/mq	Applicare 24 ore prima, una mano a rullo o pennello di Primer specifico SILOMUR. Trascorso tale tempo stendere, LARSILOX con spatola in acciaio e rifinire con movimenti circolari, utilizzando il frattazzo in plastica.
AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra + 5°C e +30°C. e con umidità relativa possibilmente inferiore al 75%. Non applicare nelle giornate con forte vento, o sole battente. Proteggere dalla pioggia nelle 48 ore successive. Utilizzare un unico lotto per la stessa facciata. Creare eventuali tagli tecnici, in prossimità di spigoli e/o pluviali	Conservare in confezione integra, in luogo asciutto, al riparo da fonti di calore, per un periodo non superiore a 12 mesi. TEME IL GELO
IMBALLO	LEGENDA
Secchiello in plastica da kg. 25	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

Sud Color s.n.c. di La Rocca Angelo & c. Via F.lli Rosselli, 66 92027 Licata AG P.I. 02388690840