



LARGRAF

Versione 2010

Rivestimento plastico

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Rivestimento protettivo e decorativo in pasta, per interni ed esterni, a base di resina vinilversatata, inerti selezionati, pigmenti coloranti, e additivi vari.	Assicurarsi che il supporto sia solido, asciutto e ben stagionato, esente da olii, e grassi. Su intonaci irregolari, complanare la superficie con il nostro Larcemix. Applicare preventivamente una mano di fondo 12 ore prima del rivestimento.

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Colore: tinte di cartella, più altre su richiesta Granulometria: 1,5 – 2,0 Aspetto: pasta Incidenza: Kg/mq 3 Resa: Conf/mq 8,5 circa	Mescolare il prodotto con frullatore prima dell' uso, stendere uno strato uniforme con frattazzo in acciaio e rifinirlo con frattazzo in plastica, lavorandolo con movimenti verticali o rotatori a seconda dell'effetto desiderato.

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Il prodotto va utilizzato a temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Si sconsiglia l'uso in presenza di forte vento o sole battente. Non applicare assolutamente in presenza di pioggia o elevata umidità.	Conservare in confezione integra, in luogo asciutto, al riparo da fonti di calore, per un periodo non superiore a 12 mesi. TEME IL GELO

IMBALLO	LEGENDA
Secchiello in plastica da Kg. 25	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.