



# LARSPATOLA

**Versione 2010**

**RIVESTIMENTO PLASTICO SPATOLATO**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREPARAZIONE</b>
Rivestimento decorativo plastico con effetto rustico, resistente all'urto all'abrasione, agli agenti atmosferici più aggressivi. Costituito da resine viniliche, sabbie selezionate di varie granulometrie, additivi vari e pigmenti coloranti che conferiscono al prodotto un gradevole aspetto estetico, ottima idrorepellenza. Consigliato quando si vogliono realizzare finiture d'alto pregio, soprattutto di interesse storico.	Tutti i sottofondi devono essere asciutti, stabili, privi di polvere o sostanze oleose, stagionati da almeno 28 giorni ed esenti da agenti che impediscono l'adesione tra le parti. Proteggere le parti della parete a contatto con il rivestimento (infissi, porte, ringhiere, pietre da rivestimento, ecc.)

<b>DATI TECNICI</b>	<b>POSA IN OPERA</b>
Colore: 32 colori cartella più eventuali a richiesta Granulometria massima: FINE 0,8 mm . MEDIO 1,0 mm . GROSSO 1,5 mm Consumi : FINE 1,5/1,7 Kg/m <sup>2</sup> . MEDIO 1,8/2,0 Kg/m <sup>2</sup> . GROSSO 2,2/2,4 Kg/m <sup>2</sup>	Sono idonei i supporti di intonaci premiscelati o tradizionali a base calce/cemento o intonaci alleggeriti, previa rasatura con il nostro Larcemix. Per i sistemi di isolamenti termici, suggeriamo di rasare con il nostro Lar50. Applicare una mano di ISOCRIL, primer isolante e consolidante, almeno 12 ore prima del LARSPATOLA. Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego. Applicare il rivestimento con frattazzo metallico e rifinirlo con frattazzo di plastica a seconda dell'effetto estetico desiderato.

<b>AVVERTENZE</b>	<b>STOCCAGGIO</b>
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunta di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Non applicare su pareti assolate nelle giornate ventose o in caso di pioggia.	Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo.

<b>IMBALLO</b>	<b>LEGENDA</b>
Secchielli da kg.25	Proteggere gli occhi e la pelle con le dovute precauzioni, in caso di contatto accidentale con gli occhi lavare subito con acqua abbondante.

*La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.*