



ISOCRIL

Versione 2012

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Primer impregnante e consolidante per superfici murali, interne ed esterne, a base di copolimeri vinilici in emulsione acquosa, idoneo per uniformare il supporto e favorire l'ancoraggio dei rivestimenti o delle pitture successive.	Pulire le superfici da trattare, eliminando eventuali parti friabili o in fase di distacco, diluire il prodotto in funzione dell'uso; Applicare solo su superfici asciutte.

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Colore: Lattiginoso Aspetto: liquido Peso specifico 1,000 kg/l ca. Consumo: 0,1 lt. per mq. circa Diluizione max: 1 a 8	Diluire il prodotto con acqua. Applicare con pennello, rullo o a spruzzo. Per la pulizia degli attrezzi, usare solo acqua.

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra +5°C e +30°C.	Conservare , in confezione integra lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 12 mesi. Teme il gelo.

IMBALLO	LEGENDA
Secchielli da lt. 13 - 5 - 2,50 - 1	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio, in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.