



# LARGRIP

**Versione 1/2010**

**AGGRAPPANTE**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREPARAZIONE</b>
Primer aggrappante/consolidante, utilizzabile come ponte di ancoraggio ad alta aderenza, a base da resine a acriliche in dispersione, sabbie di quarzo selezionate e additivi vari, idoneo per il trattamento di superfici lisce (travi, pilastri, elementi in calcestruzzo precompresso, ecc), facilitando l'ancoraggio di rivestimenti successivi sia minerali che sintetici.	I supporti devono essere asciutti solidi, privi di efflorescenze saline, oli e grassi. Ripristinare eventuali parti mancati con adeguati prodotti.

<b>DATI TECNICI</b>	<b>POSA IN OPERA</b>
Colore: bianco Aspetto : Liquido denso Peso specifico: 1500 kg/m <sup>3</sup> circa Diluizione: Pronto all' uso Incidenza: Resa: mq. 6 per confezione	Applicare in unica mano a pennello o rullo senza diluire ( in superfici molto porose diluire max 10 – 15%). Per la pulizia degli attrezzi, usare solo acqua.

<b>AVVERTENZE</b>	<b>STOCCAGGIO</b>
Il prodotto va utilizzato senza aggiungere nessun altro aggregante. Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra + 5°C e +30°C. Non applicare nelle giornate con forte vento, o sole battente.	Conservare in confezione integra, in luogo asciutto, al riparo da fonti di calore, per un periodo non superiore a 12 mesi. TEME IL GELO.

<b>IMBALLO</b>	<b>LEGENDA</b>
Secchiello in plastica da lt 13 – 5	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

*La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.*

Sud Color s.n.c. di La Rocca Angelo & c. Via F.lli Rosselli, 66 92027 Licata AG P.I. 02388690840